



McCORMICK

**Power
Technology**



McCORMICK

X7.623 P6-DRIVE



**UNITED
INDUSTRIAL**

ООО «Юнайтед Индастриал»
официальный дистрибьютор техники
и запасных частей бренда McCORMICK

MACTRACTOR.RU

www.unitedindustrial.ru

McCORMICK

X7.623

P6-DRIVE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель

Номинальная мощность, л.с.	205
Максимальная мощность, л.с.	225
Максимальный крутящий момент, Нм	983
Производитель / модель	FPT / NEF 67
Экологический класс	Евро 3
Число цилиндров / рабочий объем	6 / 6,7 л
Емкость топливного бака	320

Трансмиссия

Тип	P6-Drive - роботизированная трансмиссия Powershift. 6 скоростей, переключающихся без разрыва потока мощности; 5 механических диапазонов с роботизированным переключением
Кол-во передач вперед/назад	30/15
Реверс	электрогидравлический

ВОМ

Тип	электрогидравлический с многодисковой муфтой
Режимы	540 / 540E / 1000 / 1000E

Передний и задний мост

Подключение полного привода	с электрогидравлическим управлением
Дифференциал переднего моста	с многодисковой муфтой, 100% блокировка
Дифференциал заднего моста	с многодисковой муфтой, 100% блокировка

Гидравлическая система

Тип	с закрытым центром
Производительность, л/мин	160
Производительность насоса системы рулевого управления, л/мин	52
Кол-во пар гидравлических клапанов	4
Линия прямой подачи масла	Power Beyond

Заднее навесное устройство

Категория	III
Максимальная грузоподъемность на крюках, кг	9300

Габаритные размеры и вес

Колесная база, мм	2820
Минимальная/максимальная ширина, мм	2255-2960
Минимальный вес трактора, кг	8000
Максимально допустимый вес трактора, кг	13000



www.unitedindustrial.ru

ООО «Юнайтед Индастриал»
официальный дистрибьютор техники
и запасных частей бренда McCORMICK

www.mactractor.ru



Power Technology.